



MAT ACID GREY

Fólie Mat Acid Grey poskytují ochranu zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescentní, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Navíc světle šedý vzhled je klidnější v porovnání s bílou fólií.



Záruka SOLAR SCREEN®
5 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	> 25 %
Propustnost viditelného světla	60 %
Odraz venkovního viditelného světla	18 %
Odraz vnitřního viditelného světla	18 %
Celková odražená sluneční energie	28 %
Celková odražená sluneční energie 2*	29 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	18 %
Absorpce sluneční energie	15 %
Přenos sluneční energie	67 %
Snížení oslnění sluncem	40 %
Hodnota g	0.71
Hodnota u	5.6
Stínící součinitel	NC

Typ instalace : Interiér

Délka role	50 m
Kompozice fólie	PVC
Tloušťka	75 μ

Barva zvenku : GREY

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

KONSTRUKCE

- 75μ monomerní PVC
- Polo-permanentní lepidlo, umožňující „odplynění“ vlastního povrchu a omezující přenos lepidla během odstraňování
- Papírová odnímatelná vložka umožňující digitální řezání



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.