



System na odstraňování graffiti

Produktový list

Popis výrobku System na odstraňování graffiti je pH neutrální, téměř bezbarvá kapalina, která neobsahuje žádné aromatické uhlovodíky.

Tento výrobek je určen na odstraňování nejběžnějších typů graffiti z grafické a povrchové ochranné folie 3M™ Scotchguard™ řada 8991, 8993 a 8995.

Řada výrobků System na odstraňování graffiti 1 litr

Vlastnosti výrobku Toto jsou typické hodnoty pro nezpracované výrobky. Specifikaci šitou na míru vám poskytne zástupce společnosti 3M.

Teplota při aplikaci Minimálně +10 °C (vzduch i podklad)

Provozní teplota +10 °C až +40 °C

Typ podkladu grafické a povrchové ochranné folie 3M™ Scotchguard™ řada 8991, 8993 a 8995, keramika, cihly, sádra, sklo, beton, kámen, kovy

Uskladnění Životnost Spotřebujte do dvou let od data výroby na originálním obalu. Spotřebujte do jednoho roku od otevření obalu.

Podmínky uskladnění +4 °C až +40 °C, mimo dosah slunečního světla, v původním obalu na čistém a suchém místě.

Hořlavost Normy hořlavosti se v různých zemích liší. Podrobné údaje vám poskytne váš místní zástupce 3M.

Zvláštní informace Dodržujte veškeré doporučené bezpečnostní předpisy uvedené na listu MSDS na webové stránce www.3m.cz/grafickareseni.

Při práci s přípravkem doporučujeme používat ochranné rukavice, ochranné brýle a respirátor.

Před manipulací s jakýmkoliv chemickými výrobky si důkladně prostudujte důležité informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí uvedené na etiketě obalu produktu od výrobce a na listu s bezpečnostními údaji o materiálu (MSDS). Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečný provoz.

Opravené povrchy nebo povrchy přestříkané novým nátěrem mohou být negativně ovlivněny čistícími roztoky. Doporučujeme zákazníkům vyzkoušet si před použitím systém na odstraňování graffiti od společnosti 3M na některém méně nápadném místě nátěru, které bude mít stejné vlastnosti jako hlavní plocha aplikace. Společnost 3M nenes odpovědnost za jakékoliv poškození těchto povrchů.

Podrobné údaje o použití

Systém pro odstraňování graffiti od společnosti 3M aplikujte na grafické a povrchové ochranné folie 3M™ Scotchguard™ řady 8991, 8993 a 8995. Přípravek můžete nanášet štětcem, válečkem, kusem látky nebo houbou. Po aplikaci nechte systém na odstraňování graffiti od 3M 1 až 5 minut uschnout. Potom setřete povrch kusem látky a opláchněte vodou.

Omezení konečného použití

3M výslovně nedoporučuje ani nezaručuje následující druhy použití, ale pokud budete potřebovat projednat své potřeby ohledně doporučení ostatních výrobků, obraťte se na nás.

Nedoporučujeme přípravek používat na umělé hmoty a PVC.

Poznámky

Tento produktový list obsahuje pouze technické informace.

Důležité upozornění

Všechny otázky týkající se záruky a odpovědnosti související s tímto výrobkem se řídí podmínkami prodeje, případně podle platného zákona.

Před použitím musí uživatel určit vhodnost výrobku pro jeho požadované nebo zamýšlené použití a uživatel přebírá veškerá rizika a jakoukoliv odpovědnost s tím související.

Další informace

Navštivte webovou stránku místní pobočky na www.3m.cz/grafickareseni, kde získáte další:

- informace o záruce 3M™ MCS™ a záruce kvality 3M Performance
- další aplikační listy
- kompletní přehled informací o výrobcích s ohledem na materiály, které nabízí společnost 3M

Divize Komerční grafiky
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Česká republika
www.3m.cz/grafickareseni

Odpovědnost za tento list nese
3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Německo

3M, Controltac, E envision, Panagraphics, Panaflex, Scotchcal, Comply a MCS jsou ochranné známky společnosti 3M. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Používání ochranných a obchodních známek v tomto listu se řídí normami platnými v USA. V jednotlivých zemích mimo území USA se tyto normy se mohou lišit.