



# System na odstraňování grafiky

## Produktový list

**Popis výrobku** System na odstraňování grafiky je pH neutrální, téměř bezbarvá kapalina, která neobsahuje žádné aromatické uhlovodíky.

Tento výrobek je určen na odstraňování kompatibilních grafických fólií 3M™ a většiny PSA materiálů tištěných sítotiskem.

**Řada výrobků** System na odstraňování grafiky 1 litr

**Vlastnosti výrobku** Toto jsou typické hodnoty pro nezpracované výrobky. Specifikaci šitou na míru vám poskytne zástupce společnosti 3M.

Teplota při aplikaci Minimálně +10 °C (vzduch i podklad)

Provozní teplota +10 °C až +28 °C

Typ podkladu Velké množství komerčních grafických fólií 3M

**Uskladnění** Životnost Spotřebujte do dvou let od data výroby na originálním obalu. Spotřebujte do jednoho roku od otevření obalu.

Podmínky uskladnění +4 °C až +40 °C, mimo dosah slunečního světla, v původním obalu na čistém a suchém místě.

**Hořlavost** Normy hořlavosti se v různých zemích liší. Podrobné údaje vám poskytne váš místní zástupce 3M.

**Zvláštní informace** Dodržujte veškeré doporučené bezpečnostní předpisy uvedené na listu MSDS na webové stránce [www.3m.cz/grafickareseni](http://www.3m.cz/grafickareseni).

Při práci s přípravkem doporučujeme používat ochranné rukavice, ochranné brýle a respirátor.

Před manipulací s jakýmkoliv chemickými výrobky si důkladně prostudujte důležité informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí uvedené na etiketě obalu produktu od výrobce a na listu s bezpečnostními údaji o materiálu (MSDS). Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečný provoz.

Opravené povrchy nebo povrchy přestříkané novým nátěrem mohou být negativně ovlivněny čistícími roztoky. Doporučujeme zákazníkům vyzkoušet si před použitím systém na odstraňování graffiti od společnosti 3M na některém méně nápadném místě nátěru, které bude mít stejné vlastnosti jako hlavní plocha aplikace. Společnost 3M nenes odpovědnost za jakékoliv poškození těchto povrchů.

## Podrobné údaje o použití

Systém pro odstraňování grafiky od společnosti 3M aplikujte na komerční grafické folie od společnosti 3M. Přípravek můžete nanášet štětcem, válečkem, kusem látky nebo houbou. Po aplikaci nechte systém na odstraňování grafiky od 3M 1 až 5 minut uschnout. Potom setřete povrch kusem látky a opláchněte vodou.

## Omezení konečného použití

3M výslovně nedoporučuje ani nezaručuje následující druhy použití, ale pokud budete potřebovat projednat své potřeby ohledně doporučení ostatních výrobků, obraťte se na nás.

Nedoporučujeme přípravek používat na umělé hmoty a PVC.

## Poznámky

Tento produktový list obsahuje pouze technické informace.

### Důležité upozornění

Všechny otázky týkající se záruky a odpovědnosti související s tímto výrobkem se řídí podmínkami prodeje, případně podle platného zákona.

Před použitím musí uživatel určit vhodnost výrobku pro jeho požadované nebo zamýšlené použití a uživatel přebírá veškerá rizika a jakoukoliv odpovědnost s tím související.

### Další informace

Navštivte webovou stránku místní pobočky na [www.3m.cz/grafickareseni](http://www.3m.cz/grafickareseni), kde získáte další:

- informace o záruce 3M™ MCS™ a záruce kvality 3M Performance
- další aplikační listy
- kompletní přehled informací o výrobcích s ohledem na materiály, které nabízí společnost 3M

Divize Komerční grafiky  
3M Česko, spol. s r.o.  
V Parku 2343/24  
148 00 - Praha 4  
Česká republika  
[www.3m.cz/grafickareseni](http://www.3m.cz/grafickareseni)

Odpovědnost za tento list nese  
3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics Laboratory  
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Německo

3M, Controltac, Envision, Panagraphics, Panaflex, Scotchcal, Comply a MCS jsou ochranné známky společnosti 3M. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Používání ochranných a obchodních známek v tomto listu se řídí normami platnými v USA. V jednotlivých zemích mimo území USA se tyto normy se mohou lišit.