

## Použití, údržba a péče o flexibilní magnetický materiál

Magnetická fólie je atraktivní nosič mobilní reklamy. Je nenahraditelná pro krátkodobé aplikace a v místech, kde je potřeba často měnit informace. S touto výhodou je ovšem spojena povinnost koncového uživatele dodržovat pravidla pro použití magnetické fólie. Pokud budou pravidla dodržována, může magnetická fólie plnit svou úlohu velmi dlouho. Vhodné použití a péče prodlouží život vaší magnetické reklamě a ochrání kovový povrch, na který je přiložena.

### Skladování magnetické fólie

- Jestliže magnetickou fólii nepoužíváte, skladujte ji na čistém a suchém místě.
- Materiál uschovejte stočený, čímž zabráníte tvorbě kazů.
- Uschovejte jej stranou potištěnou nebo polepenou fólií ven.
- Plochou reklamu z magnetické fólie ukládejte na rovný povrch. Nepokládejte na ni předměty, jako např. kartóny, které by mohly poškodit líc magnetu, ani ji neskladujte magnetickou stranou k sobě.

### Příprava povrchů

- **Před tím, než přiložíte magnetickou fólii ke kovovému povrchu, ujistěte se, že všechny barvy, průhledné nátěry a vosk na tomto povrchu jsou zaschlé (přibližná doba zaschnutí pro barvu je 90 dní, průhledný nátěr 60 dní, vosk 2 dny)**
- Očistěte kovový povrch a magnet jemným čisticím prostředkem.
- Utřete utěrkou nebo nechte uschnout.

### Použití magnetické fólie

- Před použitím zkontrolujte přilnavost a rozpouštěcí slučitelnost všech inkoustů a barev použitých na magnetu.
- Magnetickou fólii přikládejte na hladký, rovný nebo lehce zaoblený povrch.
- Ujistěte se, že celý magnet je na kovovém povrchu přiložen správně (tj. bez vzduchových kapes).
- Pokud magnet přiložíte špatně, odlepte jej celý z povrchu a znovu jej přiložte. Netahejte magnet po povrchu. Může dojít k jeho natažení následkem odporu způsobeného vysokou magnetickou silou.
- **Nepoužívejte na kovový povrch ve vodorovné poloze vystavený přímému slunci (např. střechy nebo kapoty aut) nebo teplotě přesahující 66° C.**
- Uvědomte si, že dlouhotrvající použití na povrchu často vystaveném slunci (např. vozidla) může způsobit nerovnoměrné vyblednutí povrchu, jelikož oblast pokrytá magnetem je chráněná před UV paprsky.
- Nepoužívejte na opakovaně natírané plochy.
- Rohy magnetické reklamy – zaoblete.

### Čištění ohebného magnetu

- Abyste zamezili vzniku vlhkosti a špíny mezi magnetem a kovovým povrchem (zvláště u venkovního použití), pravidelně magnet sundávejte.
- Umyjte jak magnet, tak kovový povrch jemným čisticím prostředkem, utřete utěrkou nebo nechte uschnout **(u reklam umístěných na vozidle je nutné každodenní sundávání a čištění).**
- **Abyste ochránili čerstvé laky, základní nátěr nebo vinylové povrchy na nových autech a nákladních automobilech, sundávejte magnetické značky denně.**

**Nedodržíte-li tyto instrukce, může dojít k poškození natřených i jiných povrchů a nelze uplatnit záruku na materiál.**