

RITRAMA - IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA

Přednosti

- >>> Prémiová kvalita se solventním odstranitelným lepidlem
- >>> Vyrobená s použitím technologie mikroskopických kanálků
- >>> Rychlé lepení bez vzduchových bublin
- >>> Vynikající poměr ceny a kvality

	Technická data
Popis materiálu	Polymerická kalandrovaná fólie z měkčeného PVC, translucenční, jemná stříbrná, s kovovými částicemi pro imitaci leptaného nebo pískovaného skla. Lepidlo s mikroskopickými vzduchovými kanálky umožňuje rychlé lepení suchou cestou, bez vytváření vzduchových bublin i u velkoplošných aplikací a neovlivňuje negativně vzhled. Solventní lepidlo umožňuje odstranit aplikaci beze zbytků až do 2 let po nalepení.
Barva	jemná stříbrná
Tloušťka materiálu	80 μ (+/-10 %), cca 100 g/m ² (+/-10 %)
Zadní strana materiálu	pevný papír 120 g/m ² (+/-10 %), jedna strana ošetřená silikonem
Tloušťka včetně nosiče	cca 135 μ (+/-10 %)
Smršťování	< 1 %
Teplota při lepení	minimálně +10 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +120 °C
Lepicí síla	FTM9 > Medium N/inch FTM1 (24 h) > Low N/inch
Lepidlo	solventní polyakrylátové, odstranitelné
Chemická odolnost	mycí prostředky: žádné účinky (24 h) benzín: žádné účinky (1 h) motorový olej SAE20: žádné účinky (24 h) 10% HCl: žádné účinky (10 min) 10% NH4OH: žádné účinky (10 min)
Dodávané rozměry	122,0 cm x 50 m 152,0 cm x 50 m

Z našich údajů není možné vyvozovat žádnou zřírku určitých vlastností. Veškeré údaje jsou bez záruky.



www.GOLEMREKLAMA.cz

Na Stráži 2392/31b

180 00 Praha 8

tel.: 608 777 028, 777 758 800, 777 758 280

e-mail: obchod@golemreklama.cz

facebook

Najdete nás také na facebooku